

Центробежные вентиляторы Divero

Центробежные вентиляторы Divero предназначены для удаления воздуха по вентиляционным каналам или непосредственно из обслуживаемого помещения. Вентиляторы изготавливаются из АБС пластика и устанавливаются на потолке или стене. В состав вентилятора входит обратный клапан и моющийся воздушный фильтр. Конструкция декоративной решетки обеспечивает оптимальное направление движения удаляемого воздуха, предотвращая оседание пыли на стене вокруг вентилятора, и позволяет быстро извлекать фильтр для очистки.



Все модели этой серии выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IP X5).

Выпускается три типоразмера вентиляторов в трех исполнениях:

Divero. Стандартное исполнение.

Divero T. С выключением от встроенного электронного таймера. Таймер устанавливается на время от 2 до 30 мин.

Divero HT. С датчиком влажности и встроенным электронным таймером. Вентилятор включается автоматически при превышении заданного на датчике уровня влажности (в диапазоне 40–90%) и выключается при понижении влажности с задержкой по таймеру. Таймер устанавливается на время от 2 до 30 мин.



Размеры, мм

Модель	A	B	C	D	Ø E
Divero 80	244	244	117	21	76
Divero 160	300	300	148	21	97
Divero 240	300	300	148	21	97

Технические характеристики

Модель	Исполнение	Производит., м³/ч	Напряжение, В	Мощность, Вт	Уровень шума*, дБ(А)	Вес, кг
Divero 80	Стандартное	80	230	28	40	1,5
Divero 160		170	230	50	42	2,7
Divero 240		240	230	80	47	2,9
Divero 80 T	С таймером	80	230	28	40	1,5
Divero 160 T		170	230	50	42	2,7
Divero 240 T		240	230	80	47	2,9
Divero 80 HT	С датчиком влажности и таймером	80	230	28	40	1,5
Divero 160 HT		170	230	50	42	2,7
Divero 240 HT		240	230	80	47	2,9

* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м.