

Оконные осевые вентиляторы Smart

Оконные осевые вентиляторы Smart с автоматически или вручную открывающимися жалюзи предназначены для непосредственного (без воздуховода) удаления или подачи воздуха. Вентиляторы изготавливаются из пластмассы светлых тонов и устанавливаются на стекле или на панели. Конструкция наружной решётки предусматривает защиту от атмосферных осадков. Все модели этой серии выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IP X4).

Выпускаются три типоразмера вентиляторов в шести исполнениях:

Smart M. Вытяжной вентилятор с ручным открыванием жалюзи.

Smart A. Вытяжной вентилятор с автоматическим открыванием жалюзи.

Smart AR. Реверсивный вентилятор с автоматическим открыванием жалюзи и пультом управления. Переключение режимов работы вентилятора осуществляется пультом управления с выключателем, пятискоростным переключателем скорости и переключателем направления вращения вентилятора (опция).

Smart AR Silent. Реверсивный вентилятор с низким уровнем шума, автоматическим открыванием жалюзи и пультом управления. Переключение режимов работы вентилятора осуществляется пультом управления с выключателем, пятискоростным переключателем скорости и переключателем направления вращения вентилятора (опция).

Smart Wi-Fi. Реверсивный вентилятор с автоматическим открыванием жалюзи и пультом управления по радиоканалу. Переключение режимов работы вентилятора осуществляется пультом управления с выключателем, трехскоростным переключателем скорости и переключателем направления вращения вентилятора (опция).

Smart AR WALL. Реверсивный вентилятор с автоматическим открыванием жалюзи, предназначенный для скрытой установки в стену. Переключение режимов работы вентилятора осуществляется пультом управления с выключателем, пятискоростным переключателем скорости и переключателем направления вращения вентилятора (опция).

Размеры, мм

Модель	A	B	C	D	A ₁	B ₁
Smart 15/6	215	215	100	30	—	—
Smart 23/9	321	331	141	30	—	—
Smart 23/9 AR WALL	424	434	242-316*	30	375	385
Smart 30/12	375	385	148	30	—	—

* Размер между наружной и внутренней панелями.

Технические характеристики

Модель	Исполнение	Производительность, м³/ч					Напряжение, В	Мощность, Вт	Уровень шума*, дБ(А)	Вес, кг
		5	4	3	2	1				
Smart 15/6 M	Вытяжной	230	195	145	95	75	230	30	40	1,3
Smart 15/6 A	Вытяжной	230	195	145	95	75	230	30	40	1,3
Smart 23/9 AR Silent	Реверсивный	500	420	350	250	200	230	30	33	3,7
Smart 23/9 M	Вытяжной	750	640	510	370	280	230	40	43	3,7
Smart 23/9 AR	Реверсивный	750	640	510	370	280	230	40	43	3,7
Smart 23/9 AR WALL	Реверсивный	750	640	510	370	280	230	40	41	3,7
Smart 23/9 AR Wi-Fi	Реверсивный	750	—	500	—	350	230	40	43	3,7
Smart 30/12 AR Silent	Реверсивный	1000	820	650	500	400	230	45	39	5,6
Smart 30/12 AR	Реверсивный	1350	1200	1050	840	600	230	75	49	6,6
Smart 30/12 AR Wi-Fi	Реверсивный	1400	—	900	—	650	230	60	46	6,1

* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м.